BRINCO APPQ OIL

Aceite lubricante para procesos químicos industriales elaborado con bases parafínicas cuidadosamente seleccionados con un alto índice de viscosidad. Está formulado especialmente para la aplicación como aceite de proceso.

APLICACIONES

- Aceite de proceso en la Industria Química.
- Aceite lubricante en la industria textil.
- En componentes mecánicos que trabajen a bajas temperaturas que requieren de un mineral puro.

PROPIEDADES

- Muy buena estabilidad química por lo que el aceite se conserva al estar en contacto con elevadas temperaturas.
- Alto índice de viscosidad.
- Gran resistencia a la oxidación.

SALUD Y SEGURIDAD

Este producto no presenta riesgo para la salud o seguridad siempre y cuando mantengan las buenas prácticas de higiene personal e industrial. En caso de contacto con la piel lavar inmediatamente con agua y jabón.
Use guantes para manipular aceites usados. No elimine el residuo por el alcantarillado. Cuide nuestro medio ambiente.

PRESENTACIÓN

BRINCO APPQ OIL
Cilindro de 55 gal
Balde de 5 gal

CARACTERISTICAS TIPICAS

ENSAYOS FISICOQUIMICOS	UNIDAD	METODO	VALORES PROMEDIO		
Grado ISO VG		-	32	68	100
Color		ASTM D-1500	2	2	3
Densidad @ 15ºC	Kg/L	ASTM D-4052	0.86	0.877	0.902
Viscosidad Cinemática @ 40ºC	cSt	ASTM D-445	32	68	100
Viscosidad Cinemática @ 100ºC	cSt	ASTM D-445	5.7	8.8	11.6
Índice de viscosidad		ASTM D-2270	119	102	104
Punto de Inflamación	°C	ASTM D-92	150 min.	200 min.	200 min.
Punto de Fluidez	°C	ASTM D-97	-30	-20	-10

En los lotes fabricados se pueden dar ligeras variaciones en los valores promedio, que no afectan la calidad ni el rendimiento del producto.

Oficina Principal: Panamericana Norte Km. 46.5 - Mz-B1 Lt.1, Parque Industrial - Ancón - Lima - Perú
Central: (51) 01 552-1325 E-mail: lubricantes@vistony.com Web: www.vistony.com