

TEXOIL

Aceite lubricante, formulado para la industria textil protegiendo contra la fricción, desgaste y la corrosión. Texoil Vistony, tiene componentes especiales que le permiten ser removidos fácilmente de las telas durante el proceso de lavado, como aceite para cuchillas en las industrias papeleras y en general para todas aquellas partes que trabajan en condiciones de velocidad alta y carga baja.

APLICACIONES

En los anillos de la industria textil, partes de la máquina de coser, máquinas de tejidos circulares dobles, en las cuchillas de la industria papeleras.

PROPIEDADES

- Totalmente incoloro, no mancha los tejidos y fibras textiles.
- Protección contra el desgaste, herrumbre y la corrosión.
- Capacidad natural para la limpieza.
- Tiene una gran estabilidad a la oxidación.

SALUD Y SEGURIDAD

Este producto no presenta riesgo para la salud o seguridad siempre y cuando mantengan las buenas prácticas de higiene personal e industrial. En caso de contacto con la piel lavar inmediatamente con agua y jabón.

PRESENTACIÓN

TEXOIL
Bidón de 5 gal
Cilindro de 55 gal
Galón de 3.785 L
Frasco de 0.946 L

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

ENSAYOS FÍSICOQUÍMICOS	UNIDAD	METODO	VALORES PROMEDIO		
Grado ISO		-	15	22	32
Color		Visual	Incoloro		
Densidad Relativa @15°C	Kg/L	ASTM-4052	0.884	0.874	0.870
Viscosidad Cinemática @ 40°C	cSt	ASTM D-445	15	22	32
Viscosidad Cinemática @ 100°C	cSt	ASTM D-445	3.36	4.34	5.54
Índice de viscosidad		ASTM D-2270	91	104	110
Punto de Inflamación	°C	ASTM D-92	200 min.	208 min.	230 min.
Punto de FLuidez	°C	ASTM D-97	-20.	-10	-8

En los lotes fabricados se pueden dar ligeras variaciones en los valores promedio, que no afectan la calidad ni el rendimiento del producto.