TEXVAC 46/68/100/150/220

Los aceites Texvac son formulados con propiedades adhesivas y de pegajosidad para ser usados en guías y correderas de máquinas herramienta y otras maquinarias que trabajen con deslizamiento intermitente, pero que requieren alta precisión en sus operaciones.
Son lubricantes de color claro y por su composición son libres de cenizas, antioxidantes, antidesgaste evitando deslizamiento irregular para proporcionar movimiento suave y uniforme, con excelentes propiedades de separación de fluidos de mecanizado.

APLICACIONES

Se recomiendan para la lubricación de los sistemas de guía y correderas horizontales en maquinarias sometidas a vibración de cargas de impacto para la lubricación general de máquinas herramienta, como tornos, cepilladoras, formadores. También para maquinaria textil, cabezales fijos, u otras aplicaciones de deslizamiento vertical o guías inclinadas que requieren un producto adhesivo que minimiza el escurrimiento.
Recomendado para máquinas de imprenta, máquinas para fabricar papel y de otros productos que eviten el salpicado del aceite

PROPIEDADES

- Excepcionales características de fricción, requeridas para estas aplicaciones, proporcionadas por sus especiales aditivos.
- El aditivo EP que lo compone, ayuda a proteger la maquinaria contra el desgaste y la erosión.
- Excelentes características de demulsibilidad y separación del agua u otros fluidos de emulsión propios de trabajos de metales en máquinas herramienta.
- Su composición adhesiva y ligosa forma una película de alta resistencia, reduce el riesgo de salpicaduras.
- Su especial composición y aditivación, no genera problemas con los sistemas de filtración.
- Es libre de fósforo, para evitar contaminación en las emulsiones de fluidos para trabajo de metales.
- Protege a los equipos contra el desgaste y contra los cambios bruscos de temperatura.

ESPECIFICACIONES

Cumple los requisitos de aceites para guías:

Fives (antiguo Cincinnati Machine) MAG Cincinnati P-53 (ISO 32), P-47 (ISO 68), P-50 (ISO 220)

SALUD Y SEGURIDAD

Este producto no presenta riesgo para la salud o seguridad siempre y cuando mantengan las buenas prácticas de higiene personal e industrial. En caso de contacto con la piel lavar inmediatamente con agua y jabón.
No arroje aceite usado a los drenajes o desagües. Disponga responsablemente de los desechos. Para más información, solicite la Hoja de Seguridad.

CARACTERISTICAS

ENSAYOS FISICOQUIMICOS	UNIDAD	METODO	VALORES PROMEDIO				
Grado ISO VG			46	68	100	150	220
Densidad Relativa @ 15.6 ºC	Kg/L	ASTM D-4052	0.86	0.86	0.87	0.87	0.88
Viscosidad Cinemática @ 40ºC	cSt	ASTM D-445	46	68	100	150	220
Viscosidad Cinemática @ 100ºC	cSt	ASTM D-445	6.8	8.7	11.3	14.8	19.2
Índice de Viscosidad		ASTM D-2270	101	99	99	98	98
Punto de Inflamación	°C	ASTM D-92	200	200	200	200	200
Punto de Fluidez máx.	°C	ASTM D-97	-24	-24	-24	-24	-24

Las especificaciones puntuales son valores promedio. En los lotes fabricados se pueden dar ligeras variaciones que no afectan la calidad del producto, ni el rendimiento.

PRESENTACIÓN

TEXVAC
Balde de 5 gal Cilindro de 55 gal

Oficina Principal: Panamericana Norte Km. 46.5 - Mz-B1 Lt.1, Parque Industrial - Ancón - Lima - Perú
Central: (51) 01 552-1325 E-mail: lubricantes@vistony.com Web: www.vistony.com